

АВТОБУС CITYMAX 9

ПАЗ-422320-14 ЯМЗ 154,5 Е5 ГАЗ, ГАЗ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 21+1/84 А, РФ, ИНВ
(А)

14 238 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
9750

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53504

Количество дверей
2

 Тип топлива
CNG

 Количество мест
84

Класс
Средний

ОПЦИИ

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 42900.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 190200.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей по 2 литра

+ Добавлено, 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	+ Добавлено, 1400.00 ₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.	+ Добавлено, 700.00 ₽
СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ	+ Добавлено, 200000.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ	+ Добавлено, 176600.00 ₽
USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	+ Добавлено, 80300.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	+ Добавлено, 275400.00 ₽
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА	+ Добавлено, цена по запросу
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ (ДВЕ МЕДИАПАНЕЛИ)	+ Добавлено, 444500.00 ₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.	+ Добавлено, 1900.00 ₽
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	+ Добавлено, 20000.00 ₽
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТОКА ПассажиРОВ (АСМПП)	+ Добавлено, 205000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
9750	2550
Высота, мм	Колесная база, мм
3380	5800
Колея передних колес, мм	Колея задних колес, мм
2125	1824

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач автоматическая	Число передач 6
--	--------------------

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53504

Описание двигателя

четырехтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением

Объем двигателя, куб. см

5130

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

211 / 154.5

Блок управления двигателем

Итэлма, МГ 22 (3816.3765 003-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин

285/70 R19.5

Индекс несущей способности шин

145/143

ОБЩЕЕ

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

CNG

Степень сжатия

11±0.6

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Крутящий момент, Н*м

780

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

Скоростная категория шин

J (100 км/ч)

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
дневные ходовые огни; аудио-аппаратура;
наружные зеркала заднего вида с
электроприводом и электрообогревом;
электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя
стеклоочистителей; электрообогрев переднего
бокового стекла; сигнализатор движения
задним ходом;

Количество мест
84

Кабина (Кузов)
вагонный, одноэтажный, закрытый,
цельнометаллический, сварной, несущий,
кабина водителя полузакрытого типа / 2 (две
служебные двери по правому борту)

Категория водительских прав
D

МАССА

Полная масса, кг
16000

Грузоподъемность, кг
6250

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
10500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес - дисковые

ПРИВОД

Тип привода
4х2

Ошиновка
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Компоновка
вагонная

Количество дверей
2

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Снаряженная масса, кг
9750

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
5500

Стояночный тормоз
привод от пружинных энергоаккумуляторов к
тормозным механизмам задних колес

Вид привода
Задний

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На правом лонжероне в передней части транспортного средства

Места расположения таблички изготовителя

В передней части транспортного средства, под облицовочной крышкой передка, на каркасе кузова

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель-нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем