

АВТОБУС CITYMAX 9

ПА3-422320-14 ЯМЗ 154,5 Е5 ГАЗ, ГАЗ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 28+1/74 А, РФ, ИНВ
(А)

14 329 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
9750

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53504

Количество дверей
2

 Тип топлива
CNG

 Количество мест
74

Класс
Средний

ОПЦИИ

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 42900.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 190200.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей по 2 литра

+ Добавлено, 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	+ Добавлено, 1400.00 ₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.	+ Добавлено, 700.00 ₽
СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ	+ Добавлено, 200000.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ	+ Добавлено, 176600.00 ₽
USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	+ Добавлено, 80300.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	+ Добавлено, 275400.00 ₽
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА	+ Добавлено, цена по запросу
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ (ДВЕ МЕДИАПАНЕЛИ)	+ Добавлено, 444500.00 ₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.	+ Добавлено, 1900.00 ₽
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	+ Добавлено, 20000.00 ₽
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТОКА ПассажиРОВ (АСМПП)	+ Добавлено, 205000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
9750	2550
Высота, мм	Колесная база, мм
3380	5800
Колея передних колес, мм	Колея задних колес, мм
2125	1824

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач автоматическая	Число передач 6
--	--------------------

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
ЯМЗ 53504	Евро-5
Описание двигателя	Тип топлива
четырехтактный, с искровым зажиганием	CNG
Подача топлива	Степень сжатия
Впрыск топлива с электронным управлением	11±0.6
Объем двигателя, куб. см	Количество цилиндров и их расположение
5130	4, рядное
Мощность двигателя, л.с. / кВт.	Крутящий момент, Н*м
211 / 154.5	780
Блок управления двигателем	
Итэлма, МГ 22 (3816.3765 003-01)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.	зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
285/70 R19.5	J (100 км/ч)
Индекс несущей способности шин	
145/143	

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; дневные ходовые огни; аудио-аппаратура; сигнализатор движения задним ходом; электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла;

Компоновка
вагонная

Количество мест

74

Количество дверей

2

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

16000

Снаряженная масса, кг

9750

Грузоподъемность, кг

6250

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

5500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На правом лонжероне в передней части транспортного средства

Места расположения таблички изготовителя

В передней части транспортного средства, под облицовочной крышкой передка, на каркасе кузова

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель-нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем