

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-25-L53-19-00-161

9 336 000,00 Р* ~~9 636 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2Тип топлива
дизель Полная масса
18000 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизельОбъем двигателя, куб. см
6690Крутящий момент, Н*м
956Наименование двигателя
Cummins ISB6.7Мощность двигателя, л.с.
262Экологический класс
евро-5

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 80/ 60/ 80/ 80/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.
18

Объем, м3
46,7

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
7634х2468х2474

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
7800х2590х2700

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C
не более 0,4

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
-20°...+10 °C

Производитель и модель ХОУ
Carrier Citimax 1000

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
плакированный металл

Покрытие пола
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
алюминиевый профиль 200 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
нержавеющая сталь

Ручка замка
тип Дельта

Фиксатор
нержавеющий, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее

-

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт

Cargoclime 1.5

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-

Вид САТ

Рефрижератор

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .