

ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-45-H99-77-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

П Полная масса
18000

К Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Гарантия
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав

C1

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1

КУЗОВ

Конструкция

каркасная

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

Минеральная вата 50 мм

Вместимость европаллет, ед.

19

Объем, м3

44,3

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

7700х2450х2350

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

7800х2550х2500

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)

фанера

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости
наличие, до 90 км/ч

Тахограф ADR

наличие

Система мониторинга транспорта
наличие

Система видеонаблюдения

наличие

Специальные световые сигналы
маячки оранжевые, 2 едНапряжение в системе электрооборудования (п
9.2.2.7)

24В

Обесточивание электрических цепей в кабине (п
9.2.2.8)

наличие

Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)

топливные баки и баллоны для подачи топлива
в двигатель на транспортном средствеВнешние источники тепла (п 9.3.6)
конструкция СВОГ не представляет опасности
для грузаМатериалы, используемые в конструкции кузовов
(п 9.3.1)

соответствие

Электрооборудование (п 9.3.7)
соответствие

Система пожаротушения ДВС

наличие

Огнетушители
наличие

Сумка ADR

наличие

Противооткатные упоры
наличие

Заземление

Металлическая заземляющая цепочка со
штыремСкладная лопатка
наличие

Ящик для песка

наличие

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона звуковая и световая сигнализация, выведенные в кабину водителя	Электропроводка освещения фургона Плафоны с изоляцией электропроводки
--	--

Автоматическая система пожаротушения фургона наличие	Замки дверей Замок - рейка для блокировки дверей фургона из высокопрочной стали с двумя ключами, фиксирующие стойки дверей
---	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички наличие	Материал заднего портала оцинкованная сталь
Элементы крепления на стенах -	Элементы крепления на полу -
Обтекатель -	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
Освещение фургона наличие	Инструментальный ящик -
Вид САТ	
Опасный груз ДОПОГ	